

Prime Color



Prime Color FS



サイズ・重量

Prime Color

C Lens Mount

幅 : 113 mm
高さ : 62.2 mm
奥行き : 45.4mm
重量 : 350 g
固定用マウント : 1/4"インチ (x2)
LED表示 : カメラID表示 (2桁)

CS Lens Mount

幅 : 113 mm
高さ : 62.2 mm
奥行き : 40.4mm
重量 : 330 g
固定用マウント : 1/4"インチ (x2)
LED表示 : カメラID表示 (2桁)

Prime Color FS

C Lens Mount

幅 : 113 mm
高さ : 62.2 mm
奥行き : 45.4mm
重量 : 350 g
固定用マウント : 1/4"インチ (x2)
LED表示 : カメラID表示 (2桁)

レンズ・フィルタ

Prime Color : 650nm IRカット
Prime Color FS : 850nm IRバンドパス
650nm IRカット フィルタスイッチャ

画像センサー

ピクセルサイズ: 5.5 μm \times 5.5 μm
シャッター方式: グローバル
シャッタースピード (最短) : 10 μs (0.01 ms)
解像度 : 1,920 \times 1,080 px
1,280 \times 720 pxまたは960 \times 540 px
フレームレート : 30-500fps

※フレームレートに対する最大解像度は以下のとおり。

フレームレート	解像度
30~249 fps	1,920 \times 1,080 px
250~379 fps	1,280 \times 720 px
380~500 fps	960 \times 540 px

データ入出力および電源

データ: GigE / PoE (1000BASE-T)
カメラ間同期: eStrobe
電源: PoE