

eSync 2 仕様書



5.47 inches
138.9 mm

3.64 inches
92.5 mm



1.61 inches
40.9 mm

サイズ・重量

幅 : 138.9 mm
高さ : 40.9 mm
奥行き : 92.5 mm
重量 : 400 g

電源

IEEE 802.3af-2003 PoE
オプション : 12V @ 0.6A (電源アダプタ使用)

Ethernetポート

1000BASE-T Ethernet
Cat6

レコーディング コントロール

スタート/ストップ トリガ :

立上り
立下り

High gated
Low gated

共通同期パラメータ

最大有力周波数 : 50 kHz
最少入力周波数 : 10Hz
分割 (1:1 から 1:1024)
同期モード :

立上り
立下り
両エッジ

同期オフセット (1フレーム周期まで)
同期可能周波数 : 30~360Hz

同期入力ソース

内部同期信号
ビデオ ゲンロック
SMPTEタイムコード
外部デジタル入力

アイソレート
ハイインピーダンス (x3)
VESASTEREO

外部同期信号入力

アイソレート信号

アイソレート信号 (LV)TTL compatible
VIL (max) : 1.0V
VIH (min) : 3.0V
VIH (max) : 12V

ハイインピーダンスおよび VESASTEREO

アイソレート
VIL (max) : 0.8V
VIH (min) : 2V
VIH (max) : 3.3V
ZIN : 4.7Kohm

出力同期信号

内部同期信号
外部信号
記録中立上がり信号
フレーム同期信号
記録開始/停止信号
露光同期信号
極性 : ノーマル、逆転

外部同期信号の出力

BNC出力 (x4)、VESASTEREO出力 (x1)
LVCMOS 3.3V
IOH (max) : -8mA
IOL (max) : 8mA