



サイズ・重量

幅 : 53.8 mm

高さ : 81 mm

奥行き : 42.4 mm

重量 : 187 g

固定用マウント : 1/4"インチ (x2)

LED表示 : カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

LED光源

28個

850 nm IR

明るさ調節可能

14mm反射マーカー使用時最大到達距離 : 9 m

レンズ・フィルタ

標準レンズ : 5.5 mm F#1.8

水平視野角: 56°

垂直視野角: 46°

焦点の調整可能

オプションレンズ : 8 mm F#1.8

水平視野角: 42°

垂直視野角: 34°

焦点の調整可能

標準フィルタ : 800nm IR ハイパス

オプションフィルタ :

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

画像センサー

ピクセルサイズ : 4.8 × 4.8 μm

センサーサイズ : 6.144 × 4.9152 mm

解像度 : 1,280 × 1,024 pixel

フレームレート : 30-120 fps

シャッター方式 : グローバル

シャッタースピード :

デフォルト : 0.25 ms

最短 : 0.02 ms

最長 : 7.6 ms (120 fps時)

データ入出力および電源

データ : USB 2.0

カメラ間同期 : USB 2.0

電源 : USB 2.0 @ 1A