



サイズ・重量

幅：68.6 mm

高さ：68.6 mm

奥行き：54.6 mm

重量：320 g

固定用マウント：1/4"インチ (x2)

LED表示：カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

LED光源

10個

850 nm IR

明るさ調節可能

14mm反射マーカ使用時最大到達距離：16 m

自発光マーカ使用時最大到達距離：25 m

レンズ・フィルタ

標準レンズ：5.5 mm F#1.8

水平視野角:56°

垂直視野角:46°

焦点の調整可能

オプションレンズ：8 mm F#1.8

水平視野角:43°

垂直視野角:35°

焦点の調整可能

標準フィルタ：850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

オプションフィルタ：

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

画像センサー

解像度：1,280 × 1,024 pixel (フルフレーム)

フレームレート：30-240 fps (2.X)

20-1,000 fps (3.X)

シャッター方式：グローバル

シャッタースピード：

デフォルト：0.25 ms

最短：0.01 ms

最長：3.9 ms (240 fps時)

データ入出力および電源

データ：GigE / PoE (1000BASE-T)

カメラ間同期：Ethernet

電源：PoE