



## サイズ・重量

幅 : 68.6 mm

高さ : 68.6 mm

奥行き : 23 mm

重量 : 212g

固定用マウント : 1/4"インチ (x2)

LED表示 : カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

## LED光源

自発光マーカー使用時最大到達距離 : 15 m

## レンズ・フィルタ

標準レンズ : 5.5 mm F#1.8

水平視野角: 56°

垂直視野角: 46°

焦点の調整可能

オプションレンズ : 3.5 mm F#2.4

水平視野角: 82°

垂直視野角: 70°

焦点の調整可能

オプションレンズ : 4.5 mm F#2.2

水平視野角: 69°

垂直視野角: 57°

焦点の調整可能

オプションレンズ : 8 mm F#1.8

水平視野角: 43°

垂直視野角: 35°

焦点の調整可能

標準フィルタ : 850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

オプションフィルタ :

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

## 画像センサー

解像度: 1,280 × 1,024 pixel

フレームレート: 30-240 fps

シャッター方式: グローバル

シャッタースピード:

デフォルト : 0.25 ms

最短 : 0.01 ms

最長 : 3.9 ms (240 fps時)

## データ入出力および電源

データ: GigE / PoE (1000BASE-T)

カメラ間同期: Ethernet

電源: PoE