



サイズ・重量

幅：584.2 mm
高さ：40.6 mm
奥行き：50.8 mm
重量：1,300 g
固定用マウント：1/4"インチ

LED光源

26個 (x3)
850 nm IR
明るさ調節可能
14mm反射マーカ-使用時最大到達距離：8 m

レンズ・フィルタ

標準レンズ：

水平視野角:47°
垂直視野角:43°
焦点距離：3.5 mm
F値：2.0

フィルタ：850nm IR バンドパス

<ハイパス+可視光>

左右のカメラ：800nm IR ハイパス
中央のカメラ：800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

<バンドパスのみ>

左右中央の全カメラ：850nm IR バンドパス
<バンドパス+可視光>

左右のカメラ：850nm IR バンドパス
中央のカメラ：850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

画像センサー

ピクセルサイズ：6 × 6 μm
センサーサイズ：4.5 × 2.88 mm
解像度：640 × 480 pixel
フレームレート：120 fps
シャッター方式：グローバル
シャッタースピード：
デフォルト：1 ms
最短：0.01 ms

データ入出力および電源

データ：USB 2.0
カメラ間同期：内部または外部 (同期端子経由)
電源：12V @ 3A